



CERCA FORI 2.0



Misuratore elettronico da cava, impiegato nella ricerca dei fori per il taglio con il filo diamantato.

Lo strumento consente di trovare l'esatta posizione dei fori non comunicanti, in tal modo non saranno più necessari inutili tentativi.

Mediante l'inserimento delle sonde nei fori non comunicanti, lo strumento indica:

- se i fori sono lunghi a sufficienza o se sono corti;
- se un foro si trova a destra o a sinistra, avanti o indietro, **sopra o sotto**, rispetto all'altro;
- la distanza minima esistente tra un foro e l'altro.

Sarà quindi sufficiente spostare parallelamente il perforatore della misura indicata dallo strumento, ed eseguire il nuovo foro non più casualmente, ma conoscendone l'esatta posizione.

Lo strumento è composto da:

- Valigia a tenuta stagna, con batteria ricaricabile e display 7" digitale interattivo
- Carica batterie elettronico 100-230 Volt e 50-60 Hz;
- Avvolgi cavo con sonda ricevente da 42 mm e 50 mt. di cavo;
- Avvolgi cavo con sonda trasmittente da 14 mm e 100 mt. di cavo di cui 10mt. di tubo semirigido;
- Adattatore in acciaio inox per sonda trasmittente da 14 mm., per fori di grande diametro;
- Nr. 20 prolunghe estensibili in alluminio lungh. 2mt. c.u., per l'introduzione delle sonde nei fori non comunicanti.

Caratteristiche CERCA FORI 2.0 rispetto alla versione precedente MG78:

	Cerca Fori 2.0	Cerca Fori MG78
Distanza massima misurabile	200 cm. (precisione al centimetro)	120 cm.
Distanza massima destra/sinistra	150 cm.	140 cm.
Rilevamento misurazione	avanti/indietro destra/sinistra sopra/sotto	avanti/indietro destra/sinistra
Display	7" digitale interattivo	solo indicatore distanza
Modalità di utilizzo	Interattiva, esperta o guidata	manuale
Valigia contenente il circuito elettronico	design rinnovato, antiurto, a tenuta stagna	alluminio
Carica Batterie	elettronico 100-230 Volt e 50-60 Hz	220V, 50 Hz.
Sonda ricevente*	diam. 42mm. con 50mt. cavo	diam. 35mm. con 50mt. cavo
Sonda Trasmittente*	diam. 14mm. con 100mt. cavo	diam. 14mm. con 100mt. cavo
Alimentazione	1 batteria ricaricabile	3 batterie ricaricabili
Istruzioni d'uso	digitali interattive multilingua (ita, eng, esp)	standard
Personalizzazione preimpostata per rivendita	Menù di avvio e menù Help	nessuna
Temperatura di utilizzo	da -10 a +40 C°	da -10 a +40 C°

*Le sonde ricevente e trasmittente MG78 sono compatibili con la versione nuova 2.0, ma non leggono le tre dimensioni, bensì soltanto la misurazione destra/sinistra, avanti/indietro.

(Il costruttore si riserva il diritto di modificare lo strumento e le sue caratteristiche senza preavviso.)